

## Produktbeschreibung 2K - Blitz Kleber

### Produkteigenschaften:

Treibgasfreier 2-Komponenten-PU-Schaum in spezieller Doppelkartusche.  
Die Reaktion erfolgt unmittelbar beim Auspressen im Wendelmischer.  
Es entsteht ein extrem rasch aushärtender Schaum von höchster Qualität.  
1 Doppelkartusche reicht für 1 Türfutter (bauübliche Bedingungen).  
Verarbeitung mit spezieller Auspreßpistole.

### Spezielle Vorteile

härtet unabhängig von der Luftfeuchtigkeit.  
standfest schon nach 10 Sekunden  
Schneidbar schon nach 5 Minuten  
ohne Treibgas  
sehr hohe Klebkraft  
hoch wärme und schalldämmend

### Anwendungsbereich

Schnellmontage für Türzargen  
Treppenmontage  
Montage von Fensterrahmen

### **2K-Treppenkleber 210 ml**

Komplett mit Wendelmischer + Verlängerungsrohr  
Art. Nr.:410210

### **Auspreßpistole**

Vollstahl Skelettpistole

### **Packungsgrößen**

1 Karton = 16 Kartuschen  
1 Palette = 60 Kartons 960 Kartuschen 210 ml



## Produktbeschreibung

### 2K - Blitz Kleber

#### Technische Daten

Rohdichte	Freigeschäumt	43 kg/m <sup>3</sup>
Schaumausbeute	Freigeschäumt	ca. 5 Liter
Topfzeit		ca. 10 sec
Verarbeitungstemperatur	minimal/maximal	+15°C/+30°C
Untergrundtemperatur	minimal	+10°C
Temperaturbeständigkeit		-20°C bis +90°C
standfest nach		10 sec
klebfrei nach		60 sec
klebfrei nach		5 min
entspreitzbar nach		ca. 30 min.
belastbar nach	bei 20°C, 60% RF	ca. 2 h
Thermische Leitfähigkeit	ASTM C518	0,03 W/mK
Schalldämmwert	bis zu	56 dB
Lagerzeit	frostfrei	12 Monate
Lagertemperatur		+5°C bis 25°C