

Technisches - Merkblatt

SSY - Signier Spray geruchsneutral

Anwendungsbereiche:

Für schnelle Signierung auf fast allen Oberflächen. **KleMont Signierspray** ist besonders gut geeignet für Transportsignierungen auf Verpackungen. Einfach die Schablone mit der Versandadresse auf die Transportverpackung aufbringen und mit **KleMont Signierspray** übersprühen. Die extrem schnelle Trocknungszeit von ca. 2-3 min. und die immense Deckkraft sorgen für eine problemlose schnelle Arbeitsweise. Schnelltrocknend, wasser- und wetterfest, lichtecht. Für sichere langlebige Markierungsarbeiten. Für Signierungen aus der freien Hand empfehlen wir die Spezial-Schreibdüse.

KleMont Signierspray ist geeignet für die meisten Oberflächen wie z.B. Holzkisten, Karton, Papier, Metall, Asphalt, Mauerwerk usw.

Gebrauchsanweisung:

Oberfläche trocken, sauber, frei von Rost. Kräftig schütteln, bis sich die Mischkugeln frei bewegen; während des Sprühvorganges mehrmals wiederholen. Nicht zu besprühende Flächen gut abdecken. Probesprayen! 20° C ist die Idealtemperatur, Sprühdüse 25 - 30 cm vom Gegenstand entfernt halten und Sprühknopf ganz hineindrücken.

Nach Gebrauch:

Sehr wichtig: Zur Reinigung der Sprühdüse die Dose senkrecht, mit dem Sprühkopf nach unten, solange gedrückt halten, bis nur noch Treibmittel ohne Farbstoff austritt.

Verstopfte Düse, von der Dose abnehmen und mit einer Nadel wieder öffnen.

Gebinde:

400 ml Inhalt. Reicht je nach Untergrund für ca. 2-3 m².



Technisches - Merkblatt

SSY - Signier Spray
geruchsneutral

Farben: Gelb, Schwarz, Braun, Orange, Blau, Grün, Weiß, Rot, Hellblau

Qualität: Hochwertiger deckkraftstarker Acrylharzlack, Treibmittel Propan-Butan, bleifrei, cadmiumfrei, aromatenfrei, nicht benzinfest, alkoholbasiert

Achtung:

Behälter steht unter Druck. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Aerosol nicht einatmen. Berührungen mit der Haut und den Augen vermeiden. Behälter an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Sprühnebel und Lackdämpfe leicht entzündbar. Nicht gegen Flammen oder auf glühende Gegenstände sprühen. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.

Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf-Luftgemische möglich. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Nur restentleerte Gebinde der Wertstoffsammlung zuführen. Dosen mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. EAK-Nr.150104. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. In jedem Falle empfehlen wir eine Probelackierung auf einem kleinen Teil des zu lackierenden Objektes vorzunehmen um die Verträglichkeit des Decklackes mit dem Untergrund zu testen. Zwischen verschiedenen Lacksystemen kann es zu Unverträglichkeiten kommen. Nicht jeder Kunststoff ist lackierbar. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Verarbeitung:

24 Stück / Karton
1008 Stück / Palette